2024 OUTLANDER MAX 6X6 DPS 650



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Tracción 4WD / 6WD seleccionable
- Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
- Transmisión variable continua (CVT) con marcha L extra baja
- Diferencial delantero de bloqueo automático QE Visco-lok[†]
- Neumáticos radiales ITP[†] Terracross de 26 plg. con rines de aluminio de 14 plg.
- Sistema de seguridad de codificación digital (D.E.S.S) RF
- · Caja de carga de doble nivel con accesorios modulares

Tundra Green

MOTOR	650
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax ^a de 650 cc y 62 hp, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT Extra baja L / H / N / R / P
Tren motriz	Tracción 4WD / 6WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
Asistencia a la conducción	N/A
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™) de tres modos
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Doble brazo oscilante torsional independiente (TTI2) con barra estabilizadora externa de liberación rápida 25,1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINE	s
Neumáticos delanteros y traseros	ITP† Terracross 26 x 8 / 10 x 14 plg.
Rines	Aluminio fundido de 14 plg.
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

DIMENSIONES Y CAPACIDADES		
Peso en seco estimado*	499 kg (1,100 lb)	
L x An x Al	317 x 123 x 140 cm (124.8 x 48.5 x 55.3 plg.)	
Distancia entre ejes	228.5 cm (90 plg.)	
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)	
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)	
Capacidad del portaequipajes	Delanteros: 45 kg (100 lb) Traseros: 318 kg (700 lb)	
Capacidad de almacenamiento	Caja de carga de doble nivel con laterales y compuerta trasera 70 L (18.5 US gal.)	
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)	
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)	
,		

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.
Instrumentos	Salida de cc, conector de 15 A
Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante disponible
Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Manillar	Estándar
Protección	N/A

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses





